

Secura™ PLUS



De volledige betaalterminal: eenvoudig en snel

De Secura PLUS onderscheidt zich door zijn snelheid en het bedieningsgemak voor zowel uw klanten als uw medewerkers, dankzij de twee bedieningsunits. De Secura PLUS kan worden aangesloten op uw analoge telefoonlijn of communiceren via ADSL.

Pinnen kan alleen over een ADSL-lijn als deze hiervoor is gecertificeerd. Met ICPay Online, de speciaal voor PIN gecertificeerde ADSL-verbinding van ICP, kunnen uw klanten snel en veilig met PIN afrekenen. Als u kiest voor ICPay Online dan kiest u voor zekerheid en gemak. ICP regelt namelijk alles voor u. Wel zo makkelijk!

Beschikt u over helemaal geen verbinding dan biedt de Secura PLUS met GPRS modem de uitkomst. Doordat er via het GPRS netwerk wordt gecommuniceerd heeft u alleen een stopcontact nodig om uw klanten met PIN te kunnen laten afrekenen.

De Secura PLUS is gecertificeerd voor EMV/C-TAP. Hiermee is de Secura PLUS één van de veiligste terminals op de Nederlandse markt en kunt u de nieuwe creditcards met chip probleemloos accepteren. Uw investering is dus voor jaren gewaarborgd.

De Secura PLUS is geschikt voor alle gangbare creditcards en bankpassen voor zowel pin- als chipknip-betalingen.



ICPay
Online



ICPay
Report



ICPay
Attention



ICP

creating payment solutions



Specificaties

Handset (dubbel)

- 32-bit processor
- 3 x SAM slot
- 2 Mb geheugen
- real time klok
- verlicht LCD-scherm 132 x 64 pixel resolutie
- verlicht toetsenbord geconfigureerd als 4 x 3 Pin toetsenbord
- track 2 & 3 magneetkaartlezer
- EMV 4.0 chipkaartlezer, met verlichte kaart invoer
- geïntegreerde veiligheidsmodule (CTAP)

Basisstation

- thermische printer met hoge resolutie
- externe communicatie – PSTN, Ethernet en GSM/GPRS
- standaard adapter (90V tot 240V AC, 50-60Hz)
- 1 interne TTL asynchrone seriële poort optie
- 2 additionele RS232 asynchrone seriële poorten optioneel

Omgevingsfactoren

- temperatuur: +5°C tot +40°C
- vochtigheid: 10% tot 90%, geen condensvorming

Communicatie opties

- V.22bis
- V.34
- Ethernet TCP/IP
- GSM/GPRS

Toetsenbord optie

- numeriek

Maten

- basisstation 185 x 95 x 40 mm
- PINpad 90 x 85 x 40 mm

Gewicht

- 800 + 400 gram

Goedkeuringen

- EMV 2000 V4.1 niveau 1 en 2
- PCI PED (on- en offline)
- PCI+
- Currence
- CE



ICP

creating payment solutions

