

De complete betaalterminal: geavanceerd én goedkoop

De Secura POS betaalautomaat van ICP is misschien wel de meest flexibele en geavanceerde vaste betaalautomaat op de Nederlandse markt. Of u nu wilt PINnen over uw bestaande analoge telefoonlijn, of via ADSL, alles is mogelijk.

Pinnen kan alleen over een ADSL-lijn als deze hiervoor is gecertificeerd. Met ICPay Online, de speciaal voor PIN gecertificeerde ADSL-verbinding van ICP, kunnen uw klanten snel en veilig met PIN afrekenen. Als u kiest voor ICPay Online dan kiest u voor zekerheid en gemak. ICP regelt namelijk alles voor u. Wel zo makkelijk!

Beschikt u over helemaal geen verbinding dan biedt de Secura POS met GPRS modem de uitkomst. Doordat er via het GPRS netwerk wordt gecommuniceerd heeft u alleen een stopcontact nodig om uw klanten met PIN te kunnen laten afrekenen.

De Secura POS is gecertificeerd voor EMV/C-TAP. Hiermee is de Secura POS één van de veiligste terminals op de Nederlandse markt en kunt u de nieuwe creditcards met chip probleemloos accepteren. Uw investering is dus voor jaren gewaarborgd.

De Secura POS is geschikt voor alle gangbare creditcards en bankpassen voor zowel pin- als chipknip-betalingen.



ICP

creating payment solutions



Specificaties

Handset

- 32-bit processor
- 3 x SAM slot (EMV / ITA voorbereid)
- 2 Mb geheugen
- real-time klok
- verlicht LCD-scherm 132 x 64 pixel resolutie
- verlicht toetsenbord geconfigureerd als 4 x 3 Pin toetsenbord plus navigatietoets en 2 functietoetsen
- rubberen 40 mm hoge beschermkap (privacy shield)
- track 2 & 3 magneetkaartlezer
- EMV 4.0 chipkaartlezer, met verlichte kaartinvoer
- geïntegreerde veiligheidsmodule (CTAP)

Basisstation

- ideaal voor beperkte ruimtes
- thermische printer met hoge resolutie
- externe communicatie – PSTN, Ethernet en GSM/GPRS
- standaard adapter (90V tot 240V AC, 50-60Hz)
- 1 interne TTL asynchrone seriële poort optie
- 2 additionele RS232 asynchrone seriële poorten optioneel

Omgevingsfactoren

- temperatuur: +5°C tot +40°C
- vochtigheid: 10% tot 90%, geen condensvorming

Communicatie opties

- V.22bis
- V.34
- Ethernet TCP/IP
- GSM/GPRS

Toetsenbord optie

- numeriek

Maten

- 230 x 185 x 110 mm

Gewicht

- 800 gram

Goedkeuringen

- EMV 2000 V4.1 niveau 1 en 2
- PCI PED (on- en offline)
- PCI+
- Currence
- CE



ICP

creating payment solutions

Postbus 10 7000 AA Doetinchem Fabrikstraat 17c 7005 AP Doetinchem Netherlands
T: +31 (0)880 350 350 F: +31 (0)880 350 330 E: verkoop@icp-companies.com www.icp-companies.nl

